

# Frühwald Baumeister *Information*

## Elementdecken.

### Stahlbeton-Elementdecke aus bewehrten großflächigen Betonplatten, mit glatter spachtelfertiger Untersicht.

- Standardbreite 2,20 m als Lagerware verfügbar
- Paßelemente auftragsbezogen gefertigt, ermöglicht kurze Lieferzeiten
- Auflagerbreite von 5 cm mit Bewehrungsüberstand
- Untersicht ist spachtel- und tapezierfertig ausgeführt, dadurch sehr geringer Aufwand für die Nacharbeitung
- Baustellenbewehrung wird vorkonfektioniert geliefert und entsprechend dem beigelegten Verlege- und Bewehrungsplan bezeichnet
- Kein zusätzlicher Aufwand für Schneiden auf der Baustelle
- Sofortiger Einbau der Bewehrung

Entsprechend dem Grundrissplan erstellen wir rasch genaue Angebote mit allen Nebenkosten.

Für Informationen und Angebote steht Ihnen Herr Hammer Thomas unter 03452- 82426- 159 oder Mail [thomas.hammer@fruehwald.co.at](mailto:thomas.hammer@fruehwald.co.at) gerne zur Verfügung.

Die Elementdecken sind mindestens 5 cm dick, haben abgefaste Stoßkanten, mit Ortbeton auf die erforderliche oder geforderte Rohdeckendichte ergänzt, einschließlich der durch das System vorgeschriebene Montagebewehrung (Obergurt und Diagonale des Gitterträgers). Die Elementdecke wird bauseits ergänzt durch Unterstellungen, sowie Schalung, Beton und Bewehrung für Auswechslungen, Randfelder und Roste. Ausgeführt wird nach den vom Auftragnehmer beizustellenden Verlegeplänen und der Systemstatik. Die Abrechnung erfolgt von Maueraußenkante bis Maueraußenkante, wobei Aussparungen bis 0,50 m<sup>2</sup> nicht vom Ausmaß abgezogen werden. Über oder unter der Decke ragende Bauteile (Über- oder Unterzüge) werden in eigenen Positionen verrechnet.

Stärke: 5 cm, Aufbeton 15 cm  
Elementbreite: max. 2,20 m  
Gewicht: pro/m<sup>2</sup> 160 kg

